

KPFN 300A



Foto stroje s příplatkovým příslušenstvím

ZÁKLADNÍ VÝBAVA STANDARD

- Výkon hlavního motoru pily 4,4 kW / S6 - 3f
- Předřez s jemným nastavením a samostatným motorem 0,75 kW / S6
- Formátovací vozík CV 360T uložený na kalených tyčích délky 2800 x 360 mm
- Podpěrný rám 1240 x 650 mm kompletní s pravítkem 1950 mm, dva dorazy
- Kryt kotouče na klínu, max. kotouč 315 mm, max. v. ř. 102 mm
- Šíře řezu 1050 mm
- Podélné pravítko s jemným doladěním, litinový držák, hliníkový profil
- Prodloužení stolu plechové
- Výkon hlavního motoru frézky 4,4 kW / S6 - 3f
- Kryt s dřevěnými pravítky, nástroj max. 200 mm
- Vřeteno 30 mm
- Naklápění vřetene - 45° / $+5^\circ$ s indikátorem úhlu v kole
- Otáčky vřetene 2,2; 3,5; 6; 8; 10 tis./min.
- Reverzace otáček vřetene



Kompletní díl mechaniky frézky

Kompletní díl mechaniky pily + předřez 0,75 kW S6



Formátovací pila a spodní frézka

KPFN 300A

Rozměry stolu pily a frézky	500 x 1355 mm
Naklápění kotoučů	0° – 45°
Max. průměr kotouče	315 mm
Průměr předřezového kotouče	120 mm
Průměr vřetena pil. kotouče	30 mm (5/8"; 1")
Průměr vřetena předřezu	20 mm (3/4")
Rozměry nástroje drážkování DADO max. Φ / šíře (OPTIONAL)	250 / 20 mm
Otáčky pilového kotouče	3755 (4506 - 60Hz) ot./min.
Otáčky předřezu 0,75 kW	8530 (50 Hz) ot./min. 10236 (60 Hz) ot./min.
Max. prořez kotouče 315 mm	90°; 102 mm / 45°; 71 mm
Max. šíře řezu	1050 mm
Průměr vřetena frézky	30 (32; 35; 40; 50)mm (1"; 5/4"; (5/4"& 3/4"))
Naklápění vřetena frézky	-5°+ 45°
Otáčky vřetena frézky	2,5 - 3,5 - 6 - 8 - 10 000 / min
Max. zdvih vřetena	140 mm
Upínací délka vřetena	130 (110) mm
Max. průměr frézy pod stolem	175 mm
Max. průměr frézy nad stolem	200 / 250 mm
Výkon motoru	2 x 4,4 kW + 0,75 kW S6
Průměr odsávání	100 + 40 mm
Hmotnost netto	595 kg
Rozměry formátovacího stolu CV 360T	2800 (3200) x 360 mm
Délka řezu pily	2800 (3200) mm



Masivní uložení mechaniky pily



Formátovací stůl CV 360T



Podélné pravítko s jemným doladěním

